

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ (REACH)

Selon le Règlement (CE) no 2020/878/UE (REACH) qui modifie l'annexe II du Règlement no 1907/2006 (REACH).



DESA-FOAM B3 CÁNULA

révision: 1 (fr 04/05/2021)
(four: 30/03/2021)
Page 1 sur 9

RUBRIQUE 1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/DE L'ENTREPRISE

1.1. Identificateur de produit.

Nom: DESA-FOAM B3 CÁNULA (27007503)

UFI: XQK3-D08E-T00K-ERG6

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées.

Utilisations identifiées pertinentes: Mousse Polyuréthane de application avec canule

Utilisations déconseillées : Aucune utilisation déconseillée connue.

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

GRUPODESA FASTENERS, S.A.U.
Carrer Basters, 29 Pol.Ind Palau del Reig | 43800 Valls
Tarragona | Spain
Tlf: +34 977 60 84 06
www.grupodesa.es
info@grupodesa.es

1.4. Numéro d'appel d'urgence.

+34 977 60 84 06 00 (Disponible uniquement en heures de bureau de 8:00 à 17:00 h.).
Service d'information toxicologique (Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses) +34 91 5620420.
Informations en espagnol (24h/365 días). Uniquement dans le but de fournir une réponse sanitaire en cas d'urgence.

RUBRIQUE 2. IDENTIFICATION DES DANGERS

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008

Aérosol 1	H222-H229	Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.
Acute Tox. 4	H332	Nocif par inhalation.
Skin Irrit. 2	H315	Provoque une irritation cutanée.
Eye Irrit. 2	H319	Provoque une sévère irritation des yeux.
Resp. Sens. 1	H334	Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Skin Sens. 1	H317	Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Carc. 2	H351	Susceptible de provoquer le cancer.
Lact.	H362	Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel.
STOT SE 3	H335	Peut irriter les voies respiratoires.
STOT RE 2	H373	Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou prolongée
Aquatic Chronic 4	H413	Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.

2.2. Éléments d'étiquetage

Étiquetage selon le règlement (CE) no 1272/2008 (CLP)

Mentions de danger:

H222-H229	Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.
H332	Nocif par inhalation.
H315	Provoque une irritation cutanée.
H319	Provoque une sévère irritation des yeux.
H334	Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
H317	Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H351	Susceptible de provoquer le cancer.
H362	Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel.
H335	Peut irriter les voies respiratoires.
H373	Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou prolongée
H413	Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.

Mentions d'avertissement: Danger

(À la suite de la page suivante)

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ (REACH)

Selon le Règlement (CE) no 2020/878/UE (REACH) qui modifie l'annexe II du Règlement no 1907/2006 (REACH).



révision: 1 (fr 04/05/2021)
(four: 30/03/2021)
Page 2 sur 9

DESA-FOAM B3 CÁNULA

Contient: diisocyanate de diphenylméthane, isomères et homologues
Alcanes, C14-17, Chlore

Pictogrammes de danger:



Conseils de prudence:

- P102 Tenir hors de portée des enfants.
P201 Se procurer les instructions spéciales avant utilisation.
P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.
P251 Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.
P284 [Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire. (masque de protection équipé d'un filtre antigaz adapté (de type A1 répondant à la norme EN 14387)).
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
P260 Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/....
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P308+P313 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
P304+P340 EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
P410+P412 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C / 122 °F.
P501 Éliminer le contenu/réceptacle conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

Informations supplémentaires:

Les personnes déjà sensibilisées aux diisocyanates peuvent développer des réactions allergiques en utilisant ce produit. Il est conseillé aux personnes souffrant d'asthme, d'eczéma ou de réactions cutanées d'éviter le contact, y compris cutané, avec ce produit. Ce produit ne peut pas être utilisé dans les lieux insuffisamment ventilés, sauf avec un masque de protection équipé d'un filtre antigaz adapté (de type A1 répondant à la norme EN 14387).

EUH204 Contient des isocyanates. Peut produire une réaction allergique.

2.3. Autres dangers

PBT/vPvB: Ce produit n'est pas identifié comme une substance PBT / vPvB.


RUBRIQUE 3. COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

3.1. Substances : Ne s'applique pas.

3.2. Mélanges

Description: Mélange des substances mentionnées à la suite avec des additifs non dangereux.

Ingrédients dangereux:

EINECS	CAS	Clasificación (CLP)	%
DIISOCYANATE DE DIPHÉNYLMÉTHANE, ISOMÈRES ET HOMOLOGUES			
	CAS: 9016-87-9	 Resp. Sens. 1, H334; Carc. 2, H351; STOT RE 2, H373; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335 Limites de concentration spécifiques: Skin Irrit. 2; H315: C ≥ 5 % Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 5 % Resp. Sens. 1; H334: C ≥ 0,1 % STOT SE 3; H335: C ≥ 5 %	25-30

(À la suite de la page suivante)

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ (REACH)

Selon le Règlement (CE) no 2020/878/UE (REACH) qui modifie l'annexe II du Règlement no 1907/2006 (REACH).



révision: 1 (fr 04/05/2021)
(four: 30/03/2021)
Page 3 sur 9

DESA-FOAM B3 CÁNULA

ISOBUTANE Numéro de classification 601-004-01-8 Numéro d'enreg. 01-2119486557-22

200-857-2	75-28-5		Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280	10-15
-----------	---------	--	---------------------------------------	-------

DIMETHYL ETHER Numéro de classification 603-019-00-8 Numéro d'enreg. 01-2119472128-37

204-065-8	115-10-6		Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280	1-10
-----------	----------	--	---------------------------------------	------

PROPANE Numéro de classification 601-003-00-5 Numéro d'enreg. 01-2119486944-21-XXXX

200-827-9	74-98-6		Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280	1-10
-----------	---------	--	---------------------------------------	------

ALCANES C14-17, CHLORE Numéro de classification 602-095-00-X Numéro d'enreg. 01-2119519269-33

287-477-0	85535-85-9		Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Lact., H362	1-5
-----------	------------	--	---	-----

Indications complémentaires: Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au Rubrique 16.

RUBRIQUE 4. PREMIERS SECOURS

4.1. Description des mesures de premiers secours

Remarques générales: Les symptômes d'intoxication peuvent apparaître après de nombreuses heures seulement; une surveillance médicale est donc nécessaire au moins 48 heures après un accident.

Après contact avec la peau: Laver immédiatement à l'eau et au savon et bien rincer.

Après contact avec les yeux: Rincer les yeux, pendant plusieurs minutes, sous l'eau courante en écartant bien les paupières. Si les troubles persistent, consulter un médecin.

Après ingestion: Si les troubles persistent, consulter un médecin.

Après inhalation: Donner de l'air frais en abondance et consulter un médecin pour plus de sécurité. En cas d'inconscience, coucher et transporter la personne en position latérale stable.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Il n'y a pas d'autres données pertinentes disponibles.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Il n'y a pas d'autres données pertinentes disponibles.

RUBRIQUE 5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

5.1. Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés: Mousse.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Peut être dégagé en cas d'incendie: Oxyde d'azote (NOx), Monoxyde de carbone (CO), Cyanure d'hydrogène (HCN)

5.3. Conseils aux pompiers

Équipement spécial de sécurité: Porter un appareil de protection respiratoire.

Autres indications: Refroidir les récipients en danger en pulvérisant de l'eau. Les résidus de l'incendie et l'eau contaminée ayant servi à l'éteindre doivent impérativement être éliminés conformément aux directives administratives.

(À la suite de la page suivante)

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ (REACH)

Selon le Règlement (CE) no 2020/878/UE (REACH) qui modifie l'annexe II du Règlement no 1907/2006 (REACH).



révision: 1 (fr 04/05/2021)
(four: 30/03/2021)
Page 4 sur 9

DESA-FOAM B3 CÁNULA

RUBRIQUE 6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Tenir éloigné des sources d'inflammation. Veiller à une aération suffisante. Porter un équipement de sécurité. Eloigner les personnes non protégées.

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Ne pas rejeter dans les canalisations, dans les eaux de surface et dans les nappes d'eau souterraines. Ne pas rejeter à l'égout, ni dans le milieu naturel. En cas de pénétration dans les eaux ou les égouts, avertir les autorités compétentes.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Evacuer les matériaux contaminés en tant que déchets conformément au rubrique 13. Assurer une aération suffisante.

6.4. Référence à d'autres rubriques

Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter la rubrique 7. Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter la rubrique 8. Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter la rubrique 13.

RUBRIQUE 7. MANIPULATION ET STOCKAGE

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Veiller à une aspiration convenable sur les machines de traitement. Veiller à une bonne ventilation/aspiration du poste de travail.

Préventions des incendies et des explosions: Tenir à l'abri des sources d'inflammation - ne pas fumer. Prendre des mesures contre les charges électrostatiques.

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Stockage:

Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage: Conserver uniquement dans le contenant d'origine. Respecter les prescriptions légales pour le stockage des emballages sous pression.

Indications concernant le stockage commun: Ne pas conserver avec les agents d'oxydation.

Autres indications sur les conditions de stockage: Stocker au frais, un fort échauffement provoquant des montées de pression et un risque d'éclatement. Protéger contre l'humidité de l'air et contre l'eau. Tenir les emballages hermétiquement fermés.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Il n'y a pas d'autres données pertinentes disponibles.

RUBRIQUE 8. CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

Indications complémentaires pour l'agencement des installations techniques: Sans autre indication, voir rubrique 7.

8.1. Paramètres de contrôle

Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:

CAS 9016-87-9 DIISOCYANATE DE DIPHÉNYLMÉTHANE, ISOMÈRES ET HOMOLOGUES

LEP	Valeur à long terme: 0,05 mg / m ³ Voie cutanée, Sen, Proposition de modification
-----	---

CAS 115-10-6 DIMETHYL ETHER

LEP	Valeur à long terme: 1920 mg/m ³ , 1000 ppm VLI
-----	---

(À la suite de la page suivante)

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ (REACH)

Selon le Règlement (CE) no 2020/878/UE (REACH) qui modifie l'annexe II du Règlement no 1907/2006 (REACH).



révision: 1 (fr 04/05/2021)
(four: 30/03/2021)
Page 5 sur 9

DESA-FOAM B3 CÁNULA

Remarques supplémentaires:

Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

8.2. Contrôles de l'exposition

Equipelement de protection individuel:

Mesures générales de protection et d'hygiène:

Tenir à l'écart des produits alimentaires, des boissons et de la nourriture pour animaux. Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humectés. Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail. Ne pas inhaler la poussière, la fumée, le nuage. Eviter tout contact avec les yeux et avec la peau.

Protection respiratoire:

En cas d'exposition faible ou de courte durée, utiliser un filtre respiratoire; en cas d'exposition intense ou durable, utiliser un appareil de respiration indépendant de l'air ambiant.

Protection des mains:



Gants de protection

Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au produit / à la substance / à la préparation. À cause du manque de tests, aucune recommandation pour un matériau de gants pour le produit / la préparation / le mélange de produits chimiques ne peut être donnée. Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de perméabilité et de la dégradation.

Matériau des gants:

Le choix de gants appropriés dépend non seulement du matériau, mais aussi d'autres critères de qualité qui peuvent varier d'un fabricant à l'autre. Puisque le produit représente une préparation composée de plusieurs substances, la résistance des matériaux des gants ne peut pas être calculée à l'avance et doit, alors, être contrôlée avant l'utilisation.

Temps de pénétration du matériau des gants:

Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter.

Protection des yeux:



Lunettes de protection hermétiques

Protection du corps: Vêtements de travail protecteurs.

RUBRIQUE 9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

a) Apparence:	Forme: Aérosol Couleur: Selon nom du produit
b) Odeur:	Caractéristique
c) Seuil olfactif:	Non déterminé.
d) pH:	Non déterminé.
e) Point de fusion/point de congélation:	Indéterminé.
f) Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition:	Non applicable: Aérosol.
g) Point d'éclair:	Non applicable: Aérosol.
h) Température d'inflammation:	199 °C
i) Taux d'évaporation:	Non applicable.
j) Inflammabilité (solide, gaz):	Non applicable.
k) Pression de vapeur:	Non déterminé.
l) Densité:	Indéterminée.
m) Densité de vapeur:	Non déterminé.
n) Densité relative:	Non déterminé.
o) Solubilité (s):	Dans l'eau: peu/pas miscible et non disponible dans d'autres.
p) Coefficient de partage n-octanol / eau:	Non déterminé.
q) Température d'auto-inflammation:	Non auto-inflammable.

(À la suite de la page suivante)

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ (REACH)

Selon le Règlement (CE) no 2020/878/UE (REACH) qui modifie l'annexe II du Règlement no 1907/2006 (REACH).



révision: 1 (fr 04/05/2021)
(four: 30/03/2021)
Page 6 sur 9

DESA-FOAM B3 CÁNULA

- | | |
|----------------------------------|---|
| r) Température de décomposition: | Non déterminé. |
| s) Viscosité Dynamique: | Non déterminé. Cinématique: Non déterminé. |
| t) Propriétés explosives: | Non déterminé. |
| u) Limites d'explosion: | Inférieure: 3,0Vol% Supérieure: 18,6Vol% |
| v) Teneur en solvants COV (CE): | 24,9% |

9.2. Autres informations

Il n'y a pas d'autres données pertinentes disponibles.

RUBRIQUE 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

10.1. Réactivité

Il n'y a pas d'autres données pertinentes disponibles.

10.2. Stabilité chimique

Décomposition thermique/conditions à éviter: Pas de décomposition en cas d'usage conforme.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Aucune réaction dangereuse connue.

10.4. Conditions à éviter

Il n'y a pas d'autres données pertinentes disponibles.

10.5. Matières incompatibles

Il n'y a pas d'autres données pertinentes disponibles.

10.6. Produits de décomposition dangereux

Acide cyanhydrique (ou acide prussique)
Monoxyde de carbone
Oxydes nitriques (NOx)

RUBRIQUE 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008.

Toxicité aiguë

Nocif si inhalé

Valeurs LD/LC50 (dose létale=50%) pertinent pour la classification		
CAS 115-10-6 dimethyl ether		
inhalation	LC/50 4 h.	308 mg/l (rat)
Effet stimulant primaire	Résultats	Base
Corrosion cutanée ou irritation cutanée	Classé: Provoque une irritation cutanée	Non disponible
Lésions oculaires graves/irritation oculaire	Classé: Provoque une sévère irritation des yeux	Non disponible
Sensibilisation respiratoire ou cutanée	Classé: Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation. Peut produire une réaction allergique sur la peau.	Non disponible
Mutagénicité sur les cellules germinales.	Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.	Il n'y a pas de données concluantes.
Cancérogénicité.	Classé: Susceptible de provoquer le cancer	Non disponible

(À la suite de la page suivante)

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ (REACH)

Selon le Règlement (CE) no 2020/878/UE (REACH) qui modifie l'annexe II du Règlement no 1907/2006 (REACH).



révision: 1 (fr 04/05/2021)

(four: 30/03/2021)

Page 7 sur 9

DESA-FOAM B3 CÁNULA

Effet stimulant primaire	Résultats	Base
Toxicité pour la reproduction.	Classé: Peut nuire aux enfants allaités.	Non disponible.
Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) — exposition unique.	Classé: Peut irriter les voies respiratoires.	Non disponible
Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) — exposition répétée.	Classé: Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.	Non disponible
Danger par aspiration.	Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.	Non disponible

Effets différés / immédiats: Non applicable.

11.2. Informations sur les autres dangers

Non applicable.

RUBRIQUE 12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

12.1. Toxicité

Toxicité aquatique: Pas d'autres informations importantes disponibles.

12.2. Persistance et dégradabilité

Pas d'autres informations importantes disponibles.

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Pas d'autres informations importantes disponibles.

12.4. Mobilité dans le sol

Mobilité: Pas d'autres informations importantes disponibles.

Informations environnementales supplémentaires:

Niveau de danger pour l'eau 2 (auto-évaluation): dangereux pour l'eau

Ne le laissez pas s'infiltrer dans les eaux souterraines, les eaux de surface ou les égouts.

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Cette substance n'est pas identifiée comme substance PBT / vPvB.

12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien

Pas de données disponibles.

12.7. Autres effets néfastes

Pas d'autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Recommandation: Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts.

Catalogue européen des déchets	
16 05 04*	Gaz en récipients à pression (y compris les halons) contenant des substances dangereuses
08 05 01*	Déchets d'isocyanates
15 01 10*	Emballages contenant des résidus de substances dangereuses ou contaminés par de tels résidus

(À la suite de la page suivante)

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ (REACH)

Selon le Règlement (CE) no 2020/878/UE (REACH) qui modifie l'annexe II du Règlement no 1907/2006 (REACH).



révision: 1 (fr 04/05/2021)
(four: 30/03/2021)
Page 8 sur 9

DESA-FOAM B3 CÁNULA

Emballages non nettoyés:

Recommandation: Evacuation conformément aux prescriptions légales.

RUBRIQUE 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification

ADR, IMDG, IATA UN1950

14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU

ADR 1950 AÉROSOLS

IMDG AEROSOLI

IATA AEROSOLI

14.3. Classe(s) de danger pour le transport

ADR

Classe 2 5F Gaz
Liquides inflammables
Étiquette 2.1

IMDG, IATA

Classe 2.1
Étiquette 2.1

14.4. Groupe d'emballage

ADR, IMDG, IATA: Supprimé.

14.5. Dangers pour l'environnement

Polluant marin: Non

14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Attention: Gaz.

Numéro d'identification du danger (numéro Kemler): -

Numéro EMS: F-D, S-U

14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

Non applicable.

Transport / données supplémentaires:

ADR Quantités limitées (LQ) 1l

«Règlement type» de l'UNECE: UN1950, AÉROSOLS, 2.1

RUBRIQUE 15. INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Pas d'autres informations importantes disponibles.

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

(À la suite de la page suivante)

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ (REACH)

Selon le Règlement (CE) no 2020/878/UE (REACH) qui modifie l'annexe II du Règlement no 1907/2006 (REACH).



révision: 1 (fr 04/05/2021)
(four: 30/03/2021)
Page 9 sur 9

DESA-FOAM B3 CÁNULA

RUBRIQUE 16. UTRES INFORMATIONS

Modifications par rapport à la fiche précédente: Première version en français à partir de la version espagnole livré par le fournisseur.

Abréviations:

Flam. Gas 1:	Gaz extrêmement inflammable – Catégorie 1
Aerosol 1:	Aérosols – Aérosol extrêmement inflammable. Catégorie 1
Press. Gas (Comp.):	Gaz sous pression – Gaz comprimé.
Acute Tox. 4:	Toxicité aiguë - par inhalation – Catégorie 4
Skin Irrit. 2:	Corrosion / Irritation cutanée – Catégorie 2
Eye Irrit. 2:	Lésions oculaires graves/ irritation oculaire – Catégorie 2
Resp. Sens. 1:	Sensibilisation respiratoire – Catégorie 1
Skin Sens. 1:	Sensibilisation cutanée – Catégorie 1
Carc. 2:	Cancerogénicité – Catégorie 2
Lact.:	Toxicité pour la reproduction – danger pour les effets sur ou via l'allaitement.
STOT SE 3:	Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) – Catégorie 3
STOT RE 2:	Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée) – Catégorie 2
Aquatic Acute 1:	Danger pour le milieu aquatique - toxicité aiguë – Catégorie 1
Aquatic Chronic 1:	Danger pour le milieu aquatique - effets néfastes à long terme – Catégorie 1
Aquatic Chronic 4:	Danger pour le milieu aquatique - effets néfastes à long terme – Catégorie 4

Références et sources de données: Fiche de données de sécurité du fournisseur.

Phrases rubriques 2 et 3

H220 Gaz extrêmement inflammable.
H280 Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur.
H315 Provoque une irritation cutanée.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
H332 Nocif par inhalation.
H334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
H335 Peut irriter les voies respiratoires.
H351 Susceptible de provoquer le cancer.
H362 Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel.
H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Méthodes utilisées aux effets de classification du mélange selon le Règlement 1272/2008 (CLP) :

Calcul réalisé à partir de la classification des composants.

Recommandations relatives à la formation appropriée aux travailleurs: Les travailleurs qui manipulent le produit ont reçu information et formation sur les instructions de sécurité.

Désistement juridique: Les informations susmentionnées, bien que correctes, ne sont pas toutes inclusives et seront utilisées comme guide seulement. Cette société ne sera pas tenue responsable des dégâts résultant de la manipulation ou du contact avec le produit susmentionné. Les informations figurant dans cette fiche de données de sécurité correspondent à nos connaissances actuelles, mais ne constituent pas garantie de qualité du produit et ne génèrent pas aucune relation juridique contractuel.

L'information sur cette Fiche de Données de Sécurité du Produit est basée sur les actuelles connaissances et sur les Lois en vigueur de la CE et nationales, dans la mesure où les conditions de travail des utilisateurs sont au-delà de notre connaissance et contrôle. Le produit ne doit pas être utilisé pour des fins différentes de ceux qui sont spécifiés, sans avoir d'abord d'instruction par écrit, de son maniement.
C'est toujours responsabilité de l'utilisateur prendre les mesures opportunes afin de respecter les exigences établies dans les législations.

(Fin de la fiche de données de sécurité)