

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD(REACH)

De acuerdo al Reglamento (UE) N° 2020/878 que enmienda al Anexo II del
Reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH)



DESA-FOAM TEJAS CÁNULA

revisión: 2 (esp 4/05/2021)
(prov: 11/10/2019)
Página 1 de 10

SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA

1.1. Identificador del producto

Nombre de producto: DESA-FOAM TEJAS CÁNULA (27018122)
UFI : YTH5-P0EA-7000-FQDC

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Espuma de Poliuretano para tejas de aplicación con cánula. No existen más datos relevantes disponibles.

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

GRUPODESA FASTENERS, S.A.U.

Carrer Basters, 29 Pol.Ind Palau del Reig | 43800 Valls
Tarragona | Spain
Tlf: +34 977 60 84 06
www.grupodesa.es
info@grupodesa.es

1.4. Teléfono de emergencia

+34 977 60 84 06 (Solo disponible en horario de oficina de 8:00 a 17:00 horas)
Servicio de Información Toxicológica (Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses) Teléfono: +34 91 5620420.
Información en español (24h/365 días). Únicamente con la finalidad de proporcionar respuesta sanitaria en caso de urgencia

SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación según reglamento (CE) n°1272/2008 (CLP):

Aerosol 1	H222-H229	Aerosol extremadamente inflamable. Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.
Acute Tox. 4	H332	Nocivo en caso de inhalación.
Skin Irrit. 2	H315	Provoca irritación cutánea.
Eye Irrit. 2	H319	Provoca irritación ocular grave.
Resp. Sens. 1	H334	Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Skin Sens. 1	H317	Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Carc. 2	H351	Se sospecha que provoca cáncer.
Lact.	H362	Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna.
STOT SE 3	H335	Puede irritar las vías respiratorias.
STOT RE 2	H373	Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
Aquatic Chronic 4	H413	Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

2.2. Elementos de la etiqueta

Etiquetado conforme al reglamento (CE) n° 1272/2008 (CLP):

Indicaciones de peligro:

H222-H229	Aerosol extremadamente inflamable. Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.
H332	Nocivo en caso de inhalación.
H315	Provoca irritación cutánea.
H319	Provoca irritación ocular grave.
H334	Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
H317	Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H351	Se sospecha que provoca cáncer.
H362	Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna.
H335	Puede irritar las vías respiratorias.
H373	Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
H413	Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Palabras de advertencia: Peligro.

(Continúa en la página siguiente)

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD(REACH)

De acuerdo al Reglamento (UE) N° 2020/878 que enmienda al Anexo II del Reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH)



DESA-FOAM TEJAS CÁNULA

revisión: 2 (esp 4/05/2021)
(prov: 11/10/2019)
Página 2 de 10

Componentes peligrosos a indicar en el etiquetaje: Diisocianato de difenilmetano, isómeros y homólogos alcanos, C14-17, cloro

Pictogramas de peligro:



Consejos de prudencia:

P102	Mantener fuera del alcance de los niños.
P201	Pedir instrucciones especiales antes del uso.
P210	Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
P211	No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.
P251	No perforar ni quemar, incluso después de su uso.
P284	En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria (mascarilla protectora con un filtro antigás adecuado (por ejemplo, de tipo A1 conforme a la norma EN 14387)).
P280	Llevar guantes/prendas/gafas de protección.
P260	No respirar los vapores/el aerosol.
P302+P352	EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/ jabón.
P305+P351+P338	EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
P308+P313	EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
P304+P340	EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
P410+P412	Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F.
P501	Eliminar el recipiente en de conformidad con la normativa local, regional, nacional o internacional.

***Datos adicionales:** Este producto puede provocar reacciones alérgicas en personas sensibles a los diisocianatos. Las personas con asma, eccema o afecciones de la piel deberían evitar todo contacto con este producto, incluido el contacto dérmico. Este producto no debe utilizarse en condiciones de ventilación insuficiente salvo si se emplea una mascarilla protectora con un filtro antigás adecuado (por ejemplo, de tipo A1 conforme a la norma EN 14387).

EUH204 Contiene isocianatos. Puede provocar una reacción alérgica.

2.3. Otros peligros

PBT/mPmB: Este producto no está identificado como una sustancia PBT/mPmB.

SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES


3.1. Sustancias

No aplicable

3.2. Mezclas

Descripción: Mezcla formada por las sustancias especificadas a continuación con adiciones no peligrosas.

Componentes peligrosos:

EINECS	CAS	Clasificación (CLP)	%
* DIISOCIANATO DE DIFENILMETANO, ISÓMEROS Y HOMÓLOGOS			
	CAS: 9016-87-9	 Resp. Sens. 1, H334; Carc. 2, H351; STOT RE 2, H373; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335 * Límites de concentración específicos: Skin Irrit. 2; H315: C ≥ 5 % Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 5 % Resp. Sens. 1; H334: C ≥ 0,1 % STOT SE 3; H335: C ≥ 5 %	40-50

(Continúa en la página siguiente)

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD(REACH)

De acuerdo al Reglamento (UE) N° 2020/878 que enmienda al Anexo II del
Reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH)

**DESA-FOAM TEJAS CÁNULA**

revisión: 2 (esp 4/05/2021)
(prov: 11/10/2019)
Página 3 de 10

ALCANOS, C14-17, CLORO N° de clasificación 602-095-00-X N° Reg 01-2119519269-33

287-477-0	85535-85-9		Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Lact., H362	10-15
-----------	------------	--	---	-------

ISOBUTANO N° de clasificación 601-004-01-8 N° Reg 01-2119486557-22

200-857-2	75-28-5		Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280	1-10
-----------	---------	--	---------------------------------------	------

ÉTER DIMETÍLICO N° de clasificación 603-019-00-8 N° Reg 01-2119472128-37

204-065-8	115-10-6		Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280	1-10
-----------	----------	--	---------------------------------------	------

PROPANO N° de clasificación 601-003-00-5 *N° Reg 01-2119486944-21-XXXX

200-827-9	74-98-6		Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280	1-5
-----------	---------	--	---------------------------------------	-----

Indicaciones adicionales:

El texto de los posibles riesgos aquí indicados se puede consultar en la sección 16.

SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS**4.1. Descripción de los primeros auxilios**

Instrucciones generales: Los síntomas de intoxicación pueden presentarse después de muchas horas, por lo que se requiere una supervisión médica durante un mínimo de 48 horas después del accidente

Contacto con la piel: Lavar inmediatamente con agua y jabón y enjuagar bien.

Contacto con los ojos: Limpiar los ojos abiertos durante varios minutos con agua corriente. En caso de trastornos persistentes consultar un médico.

Ingestión: Consultar un médico si los trastornos persisten.

Inhalación: Suministrar suficiente aire fresco y, para mayor seguridad, consultar el médico. Las personas desmayadas deben tenderse y transportarse de lado con la suficiente estabilidad.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

No existen más datos relevantes disponibles.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

No existen más datos relevantes disponibles.

SECCIÓN 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS**5.1. Medios de extinción**

***Sustancias extintoras apropiadas:** Espuma.

CO₂, arena, polvo extintor. No utilizar agua.

Sustancias extintoras inapropiadas por razones de seguridad: Agua a pleno chorro

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Durante un incendio pueden liberarse:

Oxidos azoicos (NO_x), Monóxido de carbono (CO), Ácido cianhídrico (HCN).

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Equipo especial de protección: Colocarse la protección respiratoria.

(Continúa en la página siguiente)

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD(REACH)

De acuerdo al Reglamento (UE) N° 2020/878 que enmienda al Anexo II del
Reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH)



DESA-FOAM TEJAS CÁNULA

revisión: 2 (esp 4/05/2021)
(prov: 11/10/2019)
Página 4 de 10

Indicaciones adicionales: Refrigerar los depósitos en peligro con chorro de agua rociada. Los restos de incendio, así como el agua de extinción contaminada deben desecharse de acuerdo con las normativas vigentes.

SECCIÓN 6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Mantener alejadas las fuentes de encendido.

Asegurarse de que haya suficiente ventilación.

Llevar puesto equipo de protección. Mantener alejadas las personas sin protección.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar que penetre en la canalización /aguas de superficie /aguas subterráneas.

No dejar que se introduzca en el alcantarillado ni que contamine las aguas.

Al penetrar en las aguas o en el alcantarillado, avisar a las autoridades pertinentes.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Desechar el material contaminado como vertido según sección 13.

Quitar con material absorbente (arena, kieselgur, aglutinante de ácidos, aglutinante universal, aserrín).

No enjuagar con agua ni productos de limpieza acuosos.

Asegurar suficiente ventilación.

6.4. Referencia a otras secciones

Ver sección 7 para mayor información sobre una manipulación segura.

Ver sección 8 para mayor información sobre el equipo personal de protección.

Para mayor información sobre cómo desechar el producto, ver sección 13.

SECCIÓN 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

7.1. Precauciones para una manipulación segura

Prever un sistema de aspiración adecuado en las máquinas elaboradoras.

Asegurar suficiente ventilación /aspiración en el puesto de trabajo.

Abrir y manejar el recipiente con cuidado.

Prevención de incendios y explosiones:

Mantener alejadas las fuentes de encendido. No fumar.

Tomar medidas contra las cargas electrostáticas.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Almacenamiento:

Exigencias con respecto al almacén y los recipientes:

Almacenar en un lugar fresco.

Observar las prescripciones vigentes para el almacenamiento de envases con gas comprimido.

Normas en caso de un almacenamiento conjunto:

No almacenar junto con ácidos.

No almacenar junto con agentes alcalinos (lejías).

No almacenar junto con agentes oxidantes.

Indicaciones adicionales sobre las condiciones de almacenamiento:

Almacenar en un lugar fresco. El calentamiento incrementa la presión y el riesgo de reventar.

Proteger de la humedad y del agua. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

Almacenar en envases bien cerrados en un lugar fresco y seco. Proteger del calor y de la luz directa del sol.

(Continúa en la página siguiente)

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD(REACH)

De acuerdo al Reglamento (UE) N° 2020/878 que enmienda al Anexo II del
Reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH)



DESA-FOAM TEJAS CÁNULA

revisión: 2 (esp 4/05/2021)
(prov: 11/10/2019)
Página 5 de 10

7.3. Usos específicos finales

No existen más datos relevantes disponibles.

SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Instrucciones adicionales para el acondicionamiento de instalaciones técnicas: Sin datos adicionales, ver punto 7.

8.1. Parámetros de control

***Componentes con valores límite admisibles que deben controlarse en el puesto de trabajo:**

CAS 9016-87-9 DIISOCIANATO DE DIFENILMETANO, ISÓMEROS Y HOMÓLOGOS

LEP	* Valor de larga duración: 0,05 mg/ m ³ Vía dérmica, Sen, Propuesta de modificación
-----	---

CAS 115-10-6 ÉTER DIMETÍLICO

LEP	Valor de larga duración: 1920 mg/m ³ , 1000 ppm VLI
-----	---

Indicaciones adicionales: Como base se han utilizado las listas vigentes en el momento de la elaboración.

8.2. Controles de la exposición

Equipo de protección individual:

Medidas generales de protección e higiene:

Mantener alejado de alimentos, bebidas y alimentos para animales.
Quitarse de inmediato la ropa ensuciada o impregnada.
Lavarse las manos antes de las pausas y al final del trabajo.
No respirar el polvo /humo /neblina.
Evitar el contacto con los ojos y la piel.

Protección respiratoria:

Si la exposición va a ser breve o de poca intensidad, colocarse una máscara respiratoria. Para una exposición más intensa o de mayor duración, usar un aparato de respiración autónomo.

Protección de manos:



Guantes de protección

El material del guante deberá ser impermeable y resistente al producto / sustancia / preparado. Ante la ausencia de test específicos, no se puede recomendar ningún material específico para guantes de protección contra el producto/preparado/mezcla de sustancias químicas.

Selección del material de los guantes en función de los tiempos de rotura, grado de permeabilidad y degradación.

Material de los guantes:

La elección del guante adecuado no depende únicamente del material, sino también de otras características de calidad, que pueden variar de un fabricante a otro. Teniendo en cuenta que el producto está fabricado a partir de diferentes materiales, su calidad no puede ser evaluada de antemano, de modo que los guantes deberán ser controlados antes de su utilización.

Tiempo de penetración del material de los guantes

El tiempo de resistencia a la penetración exacto deberá ser pedido al fabricante de los guantes. Este tiempo debe ser respetado.

Protección de ojos:



Gafas de protección herméticas

***Protección del cuerpo:** Ropa de trabajo protectora.

(Continúa en la página siguiente)

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD(REACH)

De acuerdo al Reglamento (UE) N° 2020/878 que enmienda al Anexo II del Reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH)



DESA-FOAM TEJAS CÁNULA

revisión: 2 (esp 4/05/2021)
(prov: 11/10/2019)
Página 6 de 10

SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

a) Aspecto:	Forma: Aerosol Color: Según denominación del producto
b) Olor:	Característico.
c) Umbral olfativo:	No determinado.
d) pH:	No determinado.
e) Punto de fusión/punto de congelación:	Indeterminado.
f) Punto de ebullición e intervalo de ebullición:	Indeterminado.
g) Punto de inflamación:	No aplicable ya que se trata de un aerosol.
h) Temperatura de ignición:	199 °C
i) Tasa de evaporación:	No aplicable.
j) Inflamabilidad (sólido,gas):	No aplicable.
k) Presión de vapor:	No determinado.
l) Densidad:	Indeterminado.
m) Densidad de vapor:	No determinado.
n) Densidad relativa	No determinado.
o) Solubilidad (es):	En agua: Insoluble.
p) Coeficiente de reparto n-octanol/agua:	No determinado.
q) Temperatura de auto-inflamación:	No es autoinflamable
r) Temperatura de descomposición:	No determinado.
s) Viscosidad :	Dinámica:No determinado. Cinemática: No determinado.
t) Propiedades explosivas	Peligro de explosión en caso de calentamiento.
u) Límites de explosión:	Inferior: 3,0Vol% Superior:18,6Vol%
v) Concentración del disolvente VOC (CE):	19,1 % (187,3 g/l)

9.2. Otros datos

No existen más datos relevantes disponibles.

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1. Reactividad

Reactividad: No existen más datos relevantes disponibles.

10.2. Estabilidad química

Descomposición térmica / condiciones que deben evitarse: No se descompone al emplearse adecuadamente.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Reacciones peligrosas: No se conocen reacciones peligrosas.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Condiciones a evitar: No existen más datos relevantes disponibles.

10.5. Materiales incompatibles

Materiales a evitar: No existen más datos relevantes disponibles.

10.6. Productos de descomposición peligrosos

Ácido cianhídrico (ácido prusiano)
Monóxido de carbono
Óxidos azoicos (NOx).

(Continúa en la página siguiente)

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD(REACH)

De acuerdo al Reglamento (UE) N° 2020/878 que enmienda al Anexo II del
Reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH)



DESA-FOAM TEJAS CÁNULA

revisión: 2 (esp 4/05/2021)
(prov: 11/10/2019)
Página 7 de 10

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA**11.1. Información sobre los efectos toxicológicos****Toxicidad aguda**

Nocivo en caso de inhalación

Valores LD/LC50 (dosis letal=50%) relevantes para la clasificación		
CAS 115-10-6 éter dimetilico		
Inhalatorio	LC/50 4 h.	308 mg/l (rat)

Efectos relevantes del preparado:

Efecto estimulante primario	Resultados	Base
Corrosión o irritación cutáneas	Clasificado:Provoca irritación cutánea	No disponible
Lesiones o irritación ocular graves	Clasificado:Provoca irritación ocular grave	No disponible
Sensibilización respiratoria o cutánea	Clasificado:Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación. Puede provocar una reacción alérgica en la piel.	No disponible
Mutagenicidad en células germinales	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.	No existen datos concluyentes.
Carcinogenicidad	Clasificado: Se sospecha que provoca cáncer	No disponible
Toxicidad para la reproducción	Clasificado:Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna.	No disponible.
Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – Exposición única	Clasificado: Puede irritar las vías respiratorias.	No disponible
Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – Exposición repetida	Clasificado:Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.	No disponible
Peligro de aspiración	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.	No disponible

Efectos retardados/inmediatos: No aplicable.

11.2 Información sobre otros peligros: No aplicable.

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA**12.1. Toxicidad**

Toxicidad acuática: No existen más datos relevantes disponibles.

12.2. Persistencia y degradabilidad

Persistencia y degradabilidad: No existen más datos relevantes disponibles.

12.3. Potencial de bioacumulación

Potencial de bioacumulación: No existen más datos relevantes disponibles.

12.4. Movilidad en el suelo

Movilidad: No existen más datos relevantes disponibles.

Observación: Tóxico para peces.

***Indicaciones medioambientales adicionales:**

Nivel de riesgo para el agua 2 (autoclasiación): peligroso para el agua. No dejar que se infiltre en aguas subterráneas, aguas superficiales o en alcantarillados. Una cantidad mínima vertida en el subsuelo ya representa un peligro para el agua potable. Vertido en aguas superficiales, también es tóxico para los peces y el plancton. Tóxico para organismos acuáticos.

(Continúa en la página siguiente)

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD(REACH)

De acuerdo al Reglamento (UE) N° 2020/878 que enmienda al Anexo II del
Reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH)



DESA-FOAM TEJAS CÁNULA

revisión: 2 (esp 4/05/2021)
(prov: 11/10/2019)
Página 8 de 10

12.5. Resultados de la valoración PBT/mPmB

PBT/mPmB: Esta sustancia no está identificada como una sustancia PBT/mPmB.

12.6. Propiedades de alteración endocrina

No hay datos disponibles.

12.7. Otros efectos adversos

Otros efectos nocivos: No existen más datos relevantes disponibles.

SECCIÓN 13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Recomendación: No debe desecharse con la basura doméstica. No debe llegar al alcantarillado.

Catálogo europeo de residuos	
16 05 04*	Gases en recipientes a presión (incluidos los halones) que contienen sustancias peligrosas
08 05 01*	Isocianatos residuales
15 01 10*	Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas

Embalajes sin limpiar:

Recomendación: Eliminar conforme a las disposiciones oficiales.

SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

14.1. Número ONU

ADR, IMDG, IATA UN1950

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

ADR 1950 AEROSOL
IMDG AEROSOLS
IATA AEROSOLS, flammable

14.3. Clase de peligro para el transporte

ADR

Clase 2 5F Gases

Etiqueta 2.1

IMDG, IATA

Clase 2.1

Etiqueta 2.1

14.4. Grupo de embalaje

ADR, IMDG, IATA Suprimido

14.5. Peligros para el medio ambiente

Contaminante marino: No

(Continúa en la página siguiente)

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD(REACH)

De acuerdo al Reglamento (UE) N° 2020/878 que enmienda al Anexo II del
Reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH)



DESA-FOAM TEJAS CÁNULA

revisión: 2 (esp 4/05/2021)
(prov: 11/10/2019)
Página 9 de 10

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

Atención: Gases.

Número de identificación de peligro (Número Kemler): -
Número EMS: F-D,S-U

14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC:

Transporte a granel: No aplicable.

Transporte/datos adicionales:

ADR

Cantidades limitadas (LQ) 1l

"Reglamentación Modelo" de la UNECE: UN1950, AEROSOL, 2.1

SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

* No existen más datos relevantes disponibles.

15.2. Evaluación de la seguridad química

No se ha llevado a cabo una evaluación de la seguridad química para la mezcla por parte del proveedor.

SECCIÓN 16. OTRA INFORMACIÓN

Otra información

Modificaciones con respecto a la ficha anterior: Modificaciones indicadas con * , según actualización facilitada por el proveedor.

Explicación de abreviaturas:

Flam. Gas 1:	Gases inflamables – Categoría 1
Aerosol 1:	Aerosoles – Categoría 1
Press. Gas (Comp.):	Gases a presión – Gas comprimido
Acute Tox. 4:	Toxicidad aguda - por inhalación – Categoría 4
Skin Irrit. 2:	Corrosión o irritación cutáneas – Categoría 2
Eye Irrit. 2:	Lesiones oculares graves o irritación ocular – Categoría 2
Resp. Sens. 1:	Sensibilización respiratoria – Categoría 1
Skin Sens. 1:	Sensibilización cutánea – Categoría 1
Carc. 2:	Carcinogenicidad – Categoría 2
Lact.:	Toxicidad para la reproducción – efectos sobre la lactancia o a través de ella
STOT SE 3:	Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única) – Categoría 3
STOT RE 2:	Toxicidad específica en determinados órganos (exposiciones repetidas) – Categoría 2
Aquatic Acute 1:	Peligroso para el medio ambiente acuático - peligro acuático agudo – Categoría 1
Aquatic Chronic 1:	Peligroso para el medio ambiente acuático - peligro acuático a largo plazo – Categoría 1
Aquatic Chronic 4:	Peligroso para el medio ambiente acuático - peligro acuático a largo plazo – Categoría 4

Referencias bibliográficas y fuentes de datos: Ficha de datos de seguridad del proveedor.

(Continúa en la página siguiente)

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD(REACH)

De acuerdo al Reglamento (UE) N° 2020/878 que enmienda al Anexo II del
Reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH)



DESA-FOAM TEJAS CÁNULA

revisión: 2 (esp 4/05/2021)
(prov: 11/10/2019)
Página 10 de 10

Frases relevantes:

H220	Gas extremadamente inflamable.
H280	Contiene gas a presión; peligro de explosión en caso de calentamiento.
H315	Provoca irritación cutánea.
H317	Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H319	Provoca irritación ocular grave.
H332	Nocivo en caso de inhalación.
H334	Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
H335	Puede irritar las vías respiratorias.
H351	Se sospecha que provoca cáncer.
H362	Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna.
H373	Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
H400	Muy tóxico para los organismos acuáticos.
H410	Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Métodos utilizados a efectos de clasificación de la mezcla según el Reglamento 1272/2008 (CLP):

Cálculo realizado a partir de la clasificación de los componentes.

Recomendaciones relativas a la formación adecuada para los trabajadores: Los trabajadores que manipulan el producto han recibido información y formación sobre las instrucciones de seguridad

Renuncia legal: La información anterior se considera que es correcta, pero no supone que lo incluya todo y debe utilizarse sólo como una guía. Esta empresa no puede hacerse responsable de ningún daño resultante de la manipulación o del contacto con el producto anterior. Los datos se fundan en el estado actual de nuestros conocimientos, pero no constituyen garantía alguna de cualidades del producto y no generan ninguna relación jurídica contractual.

La información de esta Ficha de Datos de Seguridad del Producto está basada en los conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la CE y nacionales, en cuanto que las condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro conocimiento y control. El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican, sin tener primero una instrucción por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones.